

## FERME-PORTES INVISIBLE

- Invisible quand la porte est fermée.

## ITS 96

- Technologie à came et contre-piston.
- Ferme-porte à encastrer dans la traverse haute de la porte ou du bâti.
- Épaisseur mini de la porte :
  - force 2 - 4 : 40 mm
  - force 3 - 6 : 50 mm
- Largeur maxi de la porte : 1100 ou 1400 mm.
- Poids maxi de la porte : 80 ou 120 kg.
- Force réglable par vis.
- Vitesse de fermeture réglable par vis.
- A-coup final réglable par vis.
- Limiteur d'ouverture avec amortisseur intégré dans le bras à glissière.
- Angle d'ouverture maxi : environ 120°.
- Fourni sans bras.
- Conforme à la norme EN 1154 CE.
- Réversible : droite ou gauche.

Attention : Le sens des bras est DIN, c'est l'inverse du sens normal.

Si le jeu de traverse hautes est supérieur à 12 mm, il existe des axes d'ITS rallongés de 4 ou de 8 mm sur commande.

## FERME-PORTE



Ferme-porte ITS 96, force 2 à 4




Image non contractuelle

Caractéristiques	
Conditionnement	PIECE
Marque	DORMA
Référence fournisseur	52400150
Référence Trenoïs	DOR021

