





BLOCS-PORTES ISSUES DE SECOURS ET DE SERVICE

BLOC PORTE 1 VANTAIL MD 101 B



BLOCS-PORTES ISSUES DE SECOURS ET DE SERVICE

BLOC-PORTE 1 VANTAIL MD 101 B

DIMENSIONS DE PASSAGE LIBRE D'HUISSERIE :

Hauteurs standard :

2025/2100/2150/2200/2300/2400/2500/3000

Largeurs standard : 800/850/900/950/1000/1100/1200

largeur : Mini : 400 / Maxi : 1200

DESCRIPTIF DE BASE :

• BÂTI MÉTALLIQUE :

- En tôle d'acier galvanisée prépeinte, d'épaisseur 20/10
- Profil "universel" pour mise en œuvre par soudure ou vissage
- Assemblage mécanique des montants et de la traverse
- Feuillure de 65 x 25 mm
- Fixation avec 2 vérins de réglage
- Joint d'étanchéité à une lèvre, adhésif

• VANTAIL :

- De type « isoplan » formant caisson, d'épaisseur 56,5 mm
- Ame pleine collée aux parements
- Parements en tôle d'acier galvanisée prépeinte (RAL 7032), assemblés par vissage

• FERRAGE :

- 2 pivots axe Ø 14 mm, avec butée à billes et cache indémontable (3 pivots si hauteur de passage > 2235 et 4 pivots si hauteur de passage > 2500)

- 2 pions anti-dégondage Ø 10 mm

Serrure - sûreté 1 point à mortaiser, axe à 60 mm, garniture et cylindre 40+40

- sûreté 1 point à mortaiser, axe à 60 mm, poignée extérieure fixe, cylindre 40+40 à bouton, béquille intérieure

- 3 points à mortaiser, axe à 50 mm cylindre 40+40
- antipanique 1, 2 ou 3 points avec ou sans garniture extérieure, 1/2 cylindre 30+10

- option contrôle d'accès extérieur, sur serrure antipanique, par garniture électrique (voir chapitre Adaptations)

- électrique 1 point type Abloy 560 / 561



EN 14351-1+A1



ÉQUIPEMENTS EN OPTION :

- Ferme-portes - bras compas, EN 2-5
- bras à coulisse, EN 2-4 ou EN 2-5
- Contact à bille anti-intrusion installé dans le bâti
- Verrouillage d'issues de secours 550 daN conforme à la norme NF S 61-937 (DAS Issues de Secours) en 12-24-48V à rupture
- Oculus circulaire diamètre 400 mm avec vitrage 44/2-8-44/2 (SGP* Thermique)
- Oculus carré clair 406 x 406 mm avec vitrage 33/2-8-44/2 (SGP* Thermique)
- Oculus rectangulaire clair 254 x 406 (l x h) mm avec vitrage 33/2-8-44/2 (SGP* Thermique)
- Contrôle d'accès par gâche électrique EFF Série -4
- Barres de condamnation rétractables et condamnables
- Grilles de ventilation en acier galvanisé (SGP* Thermique)
 - 400 x 300 mm (surface de passage d'air 0,072 m²)
 - 600 x 300 mm (surface de passage d'air 0,109 m²)
- Seuil à la suisse
- Remplacement des pivots par 3 charnières invisibles
- Option de finition en usine :
 - * Parements:
 - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba, tôle galvanisée prélaquée :

- L 1015 (Ivoire Clair)	L 5008 (Gris ardoise)
- L 5009 (Bleu Azur)	L 7016 (Gris Anthracite)
- L 8012 (Brun Rouge)	L 9006 (Gris Argent Métal)
- L 9010 (Blanc)	L 9005 (Noir)
 - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurées), tôle galvanisée prépeinte revêtue en usine d'une finition en poudre thermodurcissable
 - * Huisserie:
 - revêtues d'une prépeinture d'accrochage si parements prépeints
 - revêtues d'une peinture en poudre thermodurcissable si parement prélaqués ou thermolaqués

NOTA :

Les blocs-portes extérieurs installés sur des itinéraires d'évacuation (issues de secours) doivent être équipés de fermetures anti-paniques ou d'urgence conformes respectivement aux normes EN 1125 et EN 179

SGP* = Sans Garantie des Performance

Fiche Produit


Garniture fonction tirage VERONA ton inox	N° Fiche	PB	PM	PMT
	00059 / 0			

Descriptif : Garniture complète fonction tirage avec plaques et carré de 5mm. Livré avec visserie.

Finition : Aluminium anodisé ton inox

Destination : Pour portes de la gamme "portes bois habitat"

Fournisseur : HOPPE



Equipements associés : Serrure de sûreté

Rq : Poignée de tirage livrée "droit tirant" (réversible en la dévissant par l'arrière de la plaque)

Fiche Produit

Ferme-porte bras compas force 4	Réf. MD	N°Fiche	PB	PM	PMT
	FP04	00001 / 0			



Descriptif : Ferme-porte hydraulique à bras compas. Réglage de la force de fermeture (EN 2/3/4), de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final par vis pointeau. Fixation sur plaque de montage spécifique. Pose côté pivots ou opposé aux pivots avec fourniture de l'équerre de fixation pour bras compas. Frein à l'ouverture de série réglable par vis pointeau. Fixations invisibles dissimulées par capot clipé. Angle d'ouverture max : 165° côté pivots / 110° côté opposé aux pivots.

Finition : Laqué gris argent.

Conformité : EN 1154 - CE.

Destination : Pour portes de la gamme PMIS/PMT (EI30 ; EI60 ; CF 2h).

Fournisseur : GROOM (GR200).




Equipements associés : Ø.


Fiche Produit

Ferme-porte bras compas force 4


Plage d'utilisation :



FIXATION DES FERME-PORTES SUR LE VANTAIL COTE PIVOTS :



FIXATION DES FERME-PORTES SUR LE VANTAIL COTE OPPOSE AUX PIVOTS :



Fiche Produit

Serrure marques sureté axe à 60 Entre-Axe 70mm	Réf. MD	N° Fiche	PB	PM	PMT
	SE05	00020 / 0			

Descriptif : Fermeture 1pt pour 1 vantail et 2 vantaux

Finition : Laquée noir.

Conformité : Ø.

Destination : Pour portes de la gamme PMIS/PMT (EI30 ; EI60 ; CF 2h).

Fournisseur : MARQUES



Equipements associés : Ø.

CHEVILLE POUR CHARGE LOURDE

GOUJON A FIXATION TRAVERSANTE



GAMME INOX

Chevilles à expansion inox à écrou

Cheville à expansion inox A4 a écrou FIX Z 8 x 70 mm



Image non contractuelle



Caractéristiques	
Ø de perçage	8
Conditionnement	BOITE - 100 UNITE(S)
Marque	SPIT
Référence fournisseur	054610
Référence Trenoïs	SPI075