



NOTA

Ce plan est un plan de principe technique et ne peut être utilisé comme document d'exécution. Les côtes sur ce plan sont données à titre indicatif, l'entreprise se référera à la dernière série de plans architecte pour la mise au point des plans d'exécution, en respectant les principes constructifs présentés dans ce présent document et en incluant les éléments de synthèse fluide et second oeuvre. Les trémies symbolisées sur ce plan ne prennent pas en compte l'ensemble des réservations nécessaires pour le passage des réseaux.

HYPOTHESES DE CALCUL

Actions

Selon prescriptions du CCTP. A défaut de spécification particulière l'Eurocode 1 est applicable.

Matériaux

Béton C25/30
Aciers B500 A-B-C

Classe d'exposition et enrobages

Gros béton - X0
Pieux/Têtes de pieux/Longrines - XC4/XF1 - 85mm
Plancher bas - XC4/XF1 - 40mm
Voiles contre terre - XC4/XF1 - 40mm
Ouvrages béton armé intérieurs - XC1 - 30mm
Ouvrages béton armé extérieurs - XC4/XF1 - 40mm

Stabilité au feu

Structure courante - REI 60
Locaux à risque - REI 120

Géotechnique

En attente

LEGENDE

- Prémur non-isolé
- Isolant en sous-face de dalle
- Corniche préfabriquée + rupteur thermique
- Prémur isolé
- Limite parcellaire
- Mitoyen

PV: Poutre Voile
NP: Non Porteur
Al: Arase Inférieure
VD: Voile Drapeau
BN: Bande Noyée
AS: Arase Supérieure

PH-RDC
1 : 50

7 logements & 1 local d'activité - 8 Boulevard Barbès Paris

BenjaminFleury Architecte Urbaniste + EVP Ingénierie + SYNAPSE Ingénierie + VPEAS

Maître d'ouvrage

ELOGIE SIEMP

Titre

PH-RDC

Échelle

1 : 50

Phase

DCE

Émetteur

STR02

Date

Mai 2018

Indice

00